

Gard

Bouche-pores



Applications :

Préparation : Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout résidu de ni de plancher, rincer à l'eau potable puis sécher à fond.

Application initiale : À l'aide d'une vadrouille propre ou d'un pulvérisateur à gâchette, appliquer 2-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 30-60 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

Avantages :

- Idéal comme couche de base pour les finis à plancher
- Les solides remplissent et scellent les pores lorsqu'ils durcissent
- Fournit une surface de plancher plus lisse
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Haute durabilité pour une protection de longue durée
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes du produit :** 53781 (5 l)
50112 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 53781 0 (5 l)
0 56069 50112 5 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,4 - 8,8
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	170 m ² (1830 pi ²) à 280 m ² (3014 pi ²) (5 l)
Nombre de couche(s)	2 - 3
Temps de séchage	30 - 60 minutes
Teneur en solides	15 %
COF	0,7
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



Emballage :

Bouteille : 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)

Sceau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (5 l) : 11,6" x 11,6" x 12,9"
40 lb (18 kg)
4 par caisse