

# Glacier

## Fini à plancher à haute teneur en solides



### Applications :

#### Préparation :

Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.

#### Application initiale :

À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher complètement entre chaque couche, environ 45 minutes ou plus selon les conditions ambiantes.

#### Entretien :

Balayer ou passer la vadrouille à sec fréquemment. Entretenir périodiquement avec une solution correctement diluée de détergent neutre à l'aide d'une vadrouille ou d'une auto-récureuse. Les zones hautement piétinées peuvent être frottées et du fini peut être réappliqué au besoin. Lorsque nécessaire, polir par vaporisation.

### Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Ravive la brillance
- Protège des taches, des éraflures et des égratignures
- Économie de la main d'oeuvre et résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

### Codes :

- **Codes de produit :** 53935 (5 l)  
53936 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 53935 7 (5 l)  
0 56069 53536 4 (20 l)

### Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,4 - 8,8
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	186 m <sup>2</sup> (2000 pi <sup>2</sup> ) à 297 m <sup>2</sup> (3200 pi <sup>2</sup> ) (5 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	45 minutes
Indice de réfraction	31,7 - 32,1
Solides non-volatiles	25 %
COF	0,5
Évaluation de brillance	88 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



### Formats disponibles :



5 l



20 l

### Emballage :

**Bouteille :** 6,1" x 6,1" x 12,6" (15,5 x 15,5 x 31,9 cm)  
12,25 lb (5,56 kg)

**Seau :** 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)  
48 lb (22 kg)

**Boîte (5 l) :** 12,4" x 12,4" x 13"  
49 lb (22,23 kg)  
4 par caisse