

Polytec

Bouche-pores à base d'uréthane



Applications :

Préparation :

Avant l'application, les surfaces doivent être propres et sèches. Assurez-vous de bien éliminer toute saleté, huile, graisse ou cire de la surface. Ne pas appliquer lorsque la température est humide ou à moins de 10°C (50°F). Si le plancher de béton a moins de six mois, veuillez le décaper à l'acide pour produire une surface plus adhérente.

Application initiale :

Utiliser un tampon en laine d'agneau, une vadrouille, un rouleau ou tout autre dispositif du genre. Appliquer une couche uniforme et légère. Bien étendre afin d'éviter une accumulation à certains endroits. Attendre que la première couche soit sèche et bien durcie avant de répéter l'application. Il est recommandé d'attendre au lendemain avant d'appliquer une autre couche.

Entretien :

Utiliser une vadrouille traitée pour enlever la poussière et la saleté et pour nettoyer à la vadrouille humide, utiliser un nettoyeur neutre. Retoucher délicatement les endroits où le ni est usé avec une ne couche de Polytec.

Avantages :

- Produit une pellicule clair
- Les solides remplissent et scellent les pores lorsqu'ils durcissent
- Fournis une surface de plancher plus lisse
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Haute durabilité pour une protection de longue durée

Codes :

- **Code du produit :** 53512 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 53512 0 (20 l)

Spécifications :

| | |
|----------------------|---|
| Couleur | Clair |
| DIN | Non |
| Odeur | Solvant |
| pH | Non applicable |
| Viscosité | Non déterminé |
| Solvant | Oui |
| Phosphates | Non |
| SIMDUT | Oui |
| ECOLOGO | Non |
| Sécurité alimentaire | Non |
| Cachère | Oui |
| Couverture | 33 m ² (360 pi ²) à 46 m ² (500 pi ²) (5 l) |
| Nombre de couche(s) | 1 - 2 |
| Temps de séchage | Pendant la nuit |
| Durée de validité | Jusqu'à 3 ans après la fabrication |



Format disponible :



20 l

Emballage :

Seau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)