

Runway

Finis à plancher de haute durabilité



Applications :

- Préparation :** Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.
- Application initiale :** À l'aide d'une vadrouille propre et d'un sceau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher 30 minutes entre chaque application ou plus selon les conditions ambiantes.
- Entretien :** Entretien avec une vadrouille à dépolir ou/et une vadrouille humide quotidiennement et choisir le système d'entretien approprié selon vos besoins.

Avantages :

- Brillance exceptionnelle
- Résistant à l'usure et éraflure
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Protège les planchers résilients et non résilients

Codes :

- **Codes de produit :** 52163 (4 l)
52164 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 52163 5 (4 l)
0 56069 52164 2 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	8,2 - 8,8
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Non
Sécurité alimentaire	Non
Cachère	Oui
Couverture	137 m ² (1480 pi ²) à 224 m ² (2410 pi ²) (4 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	30 minutes
Indice de réfraction	31,7 - 32,1
Solides non-volatiles	25 %
COF	0,5
Évaluation de brillance	89 - 92 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



4 l



20 l

Emballage :

- Bouteille :** 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)
- Sceau :** 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)
- Boîte (4 l) :** 11,6" x 11,6" x 12,9"
40 lb (18 kg)
4 par caisse